



cotas em cm

Mesa de trabalho - MTL1d

ESPECIFICAÇÕES:

- TAMPO: MDP com espessura mínima de 25 mm;
- SAIA: MDP com espessura mínima de 18 mm;
- GAVETEIRO: Fixo, em MDP com espessura mínima de 18 mm, 3 gavetas, com chave e chave reserva;
- PÉS LATERAIS: Metálicos, pintados com tinta epóxi-pó na cor BEGE e sapatas ajustáveis;
- PÉ CENTRAL: Tipo CARAMBOLA com pintura eletrostática epoxi-pó na cor BEGE;
- PUXADORES: Metálicos tipo alça com acabamento CROMADO;
- REVISTIMENTO: Laminado Melamínico BP em ambas as faces no padrão "MAPPLE", "MARFIM ATHENAS" ou similar;
- PASSA FIOS: Diâmetro de 60 mm em PVC na cor BEGE;
- CALHA de TOMADAS: Com furação para 3 pontos de rede elétrica e 3 pontos para lógica, com pintura eletrostática epóxi-pó na cor BEGE;

- OBS.:
- 1- Trazer amostras de todos os acabamentos para aprovação prévia da comissão de fiscalização;
 - 2 - Atentar para as medidas de recuos e posicionamentos dos pés e saias bem como a profundidade e largura das gavetas.
 - 3 - A Calha de tomadas deverá ser fornecida com as tomadas;

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO			
TÍTULO Mesa de trabalho - MTL1d			FOLHA
ASSUNTO MOBILIÁRIO UR20 - SANTOS		ESCALA	DATA
			01