



Mesa de trabalho - ML

ESPECIFICAÇÕES:

- TAMPO: MDP com espessura mínima de 25 mm;
- SAIAS (NOS DOIS LADOS): MDP com espessura mínima de 18 mm;
- GAVETEIRO: Fixo, em MDP com espessura mínima de 18 mm, 5 gavetas, com chave e chave reserva.
- ARMÁRIO: MDP, com espessura mínima de 18 mm, uma prateleira central, chave e chave reserva;
- PÉS LATERAIS: Metálicos, pintados com tinta epóxi-pó na cor BEGE e sapatas ajustáveis;
- PÉ CENTRAL: Tipo CARAMBOLA com pintura eletrostática epoxi-pó na cor BEGE;
- PUXADORES: Metálicos tipo alça com acabamento CROMADO;
- REVESTIMENTO: Laminado Melamínico BP em ambas as faces no padrão "MAPPLE" ou similar;
- PASSA FIOS: Diâmetro de 60 mm em PVC na cor BEGE;
- CALHA de TOMADAS: Com furação para 5 tomadas elétricas, 1 para telefonia e 1 para rede, com pintura eletrostática epóxi-pó na cor PRETA.

- 1- Trazer amostras de todos os acabamentos (laminados, ferragens, tomadas) para aprovação prévia da Comissão de Fiscalização;
- 2 - Atentar para as medidas de recuos e posicionamentos dos pés e saias. As gavetas deverão ter profundidade interna de 40cm e largura interna de 25cm e o armário profundidade interna de 40 cm e largura externa de 30cm;
- 3 - A calha de tomadas deverá ser fornecida com as tomadas **no padrão ABNT.**

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO			
TÍTULO Mesa de trabalho - ML			FOLHA 03
ASSUNTO MOBILIÁRIO UR-17 - ITUVERAVA	ESCALA	DATA	